

Adaptador Universal 90WAC Automático USB

P/N: OW90WA

One Way
DEVICES

Adaptador de corriente compatible con casi todos los ordenadores portátiles hasta 90 W gracias a las 10 clavijas intercambiables. Voltaje automático en función de la clavija seleccionada.

- ☐ Válido para Notebooks
- ☐ 90 Watios de potencia
- ☐ LED indicador de Voltaje
- ☐ 10 Clavijas intercambiables
- ☐ Conector USB para cargar otro dispositivo
- ☐ Selección automática del Voltaje



Características del producto

Especificaciones Técnicas

- Adaptador automático USB universal de corriente de 90W para portátil, uso como adaptador sustituto o secundario en la casa/oficina.
- Con 10 conectores para adaptarse a la mayoría de los portátiles y selección automática de voltaje.
- Asegúrese de que la polaridad de las puntas es la correcta antes de su uso.
- Entrada AC 100V a 240V, 50 - 60Hz.
- DC Voltajes; 12V / 5A, 15V / 16V / 4.8A, 18.5V/ 4.3A, 19V / 4.2A, 19.5V / 4.1A, 20V / 4A.
- 90W de potencia, protección de alta tensión.
- Voltaje del puerto USB; 5V - 1A.

Requisitos Mínimos

- Notebook
- Red Eléctrica

Color

- Negro/Blanco

Contenido

- OW90WA
- 10 Clavijas de Carga
- Cable de Alimentación AC

Código del Producto

- OW90WA

Información de los Conectores

No.	Output Voltage	Connectors Spec	Compatible
M1	15V	6.3X3.0mm	Toshiba: 15V/3A. 15V/4A. 15V/5A. 15V/6A.
M2	16V	5.5X2.5mm	IBM: 16V/2.2A. 16V/3.36A. 16V/3.5A.
M3	16V	6.5X4.4mm	Fujitsu: 16V/3.75A. 16V/3.36A. Sony: 16V/4A. 16V/3.75A.
M4	18.5V	4.8X1.7mm	Compaq: 18.5V/2.7A. 18.5V/3.5A. HP/LG: 18.5V/3.5A.

No.	Output Voltage	Connectors Spec	Compatible
M5	19V	5.5X2.5mm	Dell: 19V/3.16A. 19V/3.42A. Delta: 19V/2.64A. Toshiba/Liteon: 19V/3.16A. 19V/3.42A. NEC: 19V/2.64A. 19V/3.16A. Gateway: 19V/3.16A. 19V/3.42A. 19V/3.68A.
M6	19V	5.0X3.2mm	Samsung: 19V/3.15A. 19V/3.16A.
M8	19.5V	6.5X4.4mm	Sony: 19.5V/3.5A.
M15	19V	5.5X1.7mm	Acer: 19V/3.42A.